



MARDERfix-INDOOR 230V

Marderabwehr mit Tönen im ultrahohen Bereich –
ca. 50 m² Wirkungsbereich

Betriebsspannung	230 Volt AC 50Hz
Frequenzbereich	12 kHz +/- 10%
Schalldruck	ca. 85 dB
Abstrahlwinkel	ca. 140°
Ausreichend bis zu	50 m ²
Leistung	1,5 Watt
Garantie	2 Jahre
Artikel Nr.	06523
Produkt Länge in mm	120
Produkt Breite in mm	68
Produkt Höhe in mm	30
Gewicht Stk. inkl. Verp. in g	205



Marderabwehr mit Tönen im ultrahohen Bereich – ca. 50 m² Wirkungsbereich

Das Marderabwehrgerät erzeugt einen sehr hohen Sinuston mit ca. 12 kHz, für den Menschen fast nicht hörbar. Diese Frequenz empfindet der Marder als höchst unangenehm. Er wird diesen Bereich meiden. Zur Anwendung in trockenen Räumen bzw. wettergeschützten Bereichen wie Carports, Dachböden und Keller. Bietet auch Schutz vor Nagetieren.

Anwendung

Vor Gebrauch jeder Marderabwehrmaßnahme muss die Duftmarke des Marders entfernt werden. Hierfür empfiehlt sich MARDERfix Vorreiniger. Der Sinuston arbeitet wie der Lichtkegel einer Taschenlampe und durchdringt keine Materie. Der Schall soll sich möglichst ungehindert ausbreiten können. Platzieren Sie das Gerät entsprechend.

01 Vorbehandlung mit Vorreiniger

Abgekühlten Motorraum und Radkasten großzügig mit dem Schaum des Vorreinigers (Angriffspunkt für weitere Marder) einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit Schaum gründlich abspülen – zum Beispiel mit einer Gießkanne. Das Fahrzeug ist somit neutral.

02 Anschließen des Akustikgeräts

Geeignet für trockene Räume. Passend für alle EU-Stecker. Gehäuse so platzieren, dass sich der Schall möglichst ungehindert ausbreiten kann.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass keine anderen Funktionen beeinträchtigt werden. Nicht in die Nähe von heißen oder beweglichen Teilen montieren! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.